



Brother - MFC-B7715DW (MF7715DWAP1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

1 053.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - bęben DR-B023 (black)	bębny	170.47 zł
Brother - toner TN-B023 (black)	tonery	80.23 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TNB023 (black) LAM	tonery	63.68 zł
---	--------	----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
pamięć faksu	do 400 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi (z ADF) do 1200x1200 dpi (z szyby)
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Usuwanie koloru tła, pomijanie pustych stron, skanowanie dokumentu tożsamości, skanowanie 1 na 2, dzielenie PDF (tylko Windows)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 34 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 230 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier bond etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter A5 A6 Executive koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 BR-Script 3 (emulacja języka PostScript 3 TM) PDF (1.7)
czcionki i znaki	Czcionki rezydentne (PCL): 66 czcionek skalowalnych 12 czcionek bitmapowych

16 kodów kreskowych

Czcionki rezydentne (Postscript): **66 czcionek skalowalnych**
 Wbudowane kody kreskowe (PCL): **Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (USPostNet)EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct (obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2- PSK z szyfrowaniem AES)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print 2.0)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iPrint&Scan, Apple AirPrint, Wtyczka Brother Print Service, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	580 mm
głębokość opakowania	517 mm
wysokość opakowania	434 mm
waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.1 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	398.5 mm
wysokość produktu	318.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 475 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows Server 2016 (wersja 32 i 64 bitowa)** Windows Server 2012, 2012R2 & 2008R2** Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa)** (** W systemie Windows Server tylko drukowanie przez sieć)
Mac OS	macOS 10.10.5 lub nowszy (dostępne do pobrania)
UNIX	CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa (dostępne do pobrania)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MFC-B7715DW, Kasetka z tonerem, bęben, kabel zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows, Podręcznik szybkiej obsługi
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD 2 wiersze x 16 znaków
IPP 1.0	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak (tylko Windows)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie
www.brother.pl) - w serwisie